

ES hőszivattyú állvány

Az ES hőszivattyú-állványok robusztus és ellenálló anyagokból készülnek. A szélességet a hőszivattyú típusa szerint lehet beállítani. Állítható lábakkal a hőszivattyút nem olyan egyenes padlófelületen, vízszintes helyzetbe is lehet hozni. A rezgéscsillapítók megakadályozzák a zajszint erősödését és a rezgések terjedését a padlóra.

Csak két ES állvány modellre van szükség a 6 és 20 kW közötti hőszivattyúkhöz.

Az állványok két színváltozatban kaphatók: ezüst és sötét szürke.

OUS40-45 Ezüst



OUS40-45 Szürke



ES Vízelvezető tálca szett

A vízelvezető tálca összegyűjti a kondenzvizet a kültéri egységből egy központi lefolyóba, így nem alakulhat ki jéglap a készülék alatt. Úgy tervezték, hogy egyszerűen és gyorsan telepíthető legyen gyors szerelőkampókkal és egy „T” csatlakozóval az elektromos fűtőelem tápegységének csatlakoztatásához.

A kondenzvíz gyűjtő kimenete 5/4”, amelyen keresztül a fűtővezeték vezetik. A 140 W-os fűtővezeték melegíti a vízelvezetőt, és akár 1,5 m-ig is képes felmelegítse a vízelvezető csövet. Az ES leeresztő edénykészlet mind az NP-V7-S sorozathoz, mind az AW-R32-M sorozatú ES hőszivattyúkhöz egyaránt alkalmas.

Vízelvezető tálca

